



結露防止のための
優れた柔軟弾性発泡ゴム保温材

ArmaFlex Class 1

製品に組み込まれた水蒸気バリアが保温材下腐食
(CUI) のリスクを低減

- // BS 476 Part 7 (表面延焼性) Class 1 評価に適合した優れた耐火性能
- // 長期間の放散熱量 (ヒートゲイン) を減らし、エネルギー損失の削減
- // クローズドセル構造が耐結露性を向上

www.armacell.com/ja-JP



 **armacell**[®]
ArmaFlex[®]

チューブ (長さ: 2.0m)

シリーズ 内径 [mm]	銅管 外径 [インチ]	銅管 外径 [mm]	公称 外径 [DN]	Fシリーズ					Hシリーズ				
				品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本	品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本
6	1/4			C1-F-006	9.25	324	162	600	C1-H-006	14	180	90	910
10	3/8		6	C1-F-010	9.25	264	132	650	C1-H-010	14	144	72	980
12	1/2			C1-F-012	9.25	220	110	690	C1-H-012	14	128	64	1,030
15	5/8	14	8	C1-F-015	9.25	180	90	730	C1-H-015	14	128	64	1,080
20	3/4			C1-F-020	9.25	144	72	830	C1-H-020	14	90	45	1,190
22	7/8	22	15	C1-F-022	9.25	128	64	1,030	C1-H-022	12.75	90	45	1,300
25	1	25		C1-F-025	9.25	108	54	1,040	C1-H-025	12.75	82	41	1,430
28	1-1/8	28	20	C1-F-028	9.25	98	49	1,100	C1-H-028	13.25	72	36	1,570
32	1-1/4	32		C1-F-032	9.25	84	42	1,190	C1-H-032	13.25	64	32	1,640
35	1-3/8		25	C1-F-035	9.25	82	41	1,260	C1-H-035	13.75	58	29	1,720
38	1-1/2	38		C1-F-038#	9.25	72	36	1,390	C1-H-038	13.75	54	27	1,840
42	1-5/8		32	C1-F-042	9.25	60	30	1,450	C1-H-042	14.25	48	24	1,990
45	1-3/4			C1-F-045#	9.25	50	25	1,640	C1-H-045	14.25	40	20	2,290
48	1-7/8		40	C1-F-048#	9.25	50	25	1,840	C1-H-048#	14.25	40	20	2,470
50				C1-F-050#	9.25	40	20	1,940	C1-H-050#	14.25	32	16	2,590
54	2-1/8			C1-F-054	9.25	40	20	2,090	C1-H-054	14.25	36	18	2,820
57	2-1/4	57		C1-F-057#	9.25	40	20	2,290	C1-H-057#	14.75	32	16	3,020
60	2-3/8		50	C1-F-060	9.25	32	16	2,420	C1-H-060	14.75	28	14	3,180
64													
67	2-5/8								C1-H-067	14.75	24	12	3,910
76	3	76							C1-H-076	14.75	22	11	4,540
80	3-1/8								C1-H-080	15.25	18	9	4,830
89	3-1/2	89	80						C1-H-089	15.25	18	9	5,500
108	4-1/4	108							C1-H-108#	15.5	16	8	6,670
114	4-1/2	114	100						C1-H-114	15.75	16	8	6,920
133	5-1/4												
140			125										
168			150										

その他の情報

備考	#Class 1 チューブの特徴として、H, M, R, Tシリーズに関しては、内径の大きさにより、厚みが変わります。 詳細はお問い合わせ下さい。 パウダー入りチューブにつきましては、別途お問い合わせください。 発泡ゴム製品につき、内径、厚みの寸法は周辺温度帯等の環境条件で変化します。(公表内) 消費税別
----	---

チューブ (長さ: 2.0m)

シリーズ 内径 [mm]	銅管 外径 [インチ]	銅管 外径 [mm]	公称 外径 [DN]	Mシリーズ					Rシリーズ				
				品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本	品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本
6	1/4			C1-M-006	17.75	112	56	1,140					
10	3/8		6	C1-M-010	17.75	100	50	1,220	C1-R-010	24	60	30	2,470
12	1/2			C1-M-012	17.75	90	45	1,330	C1-R-012	24	56	28	2,620
15	5/8	14	8	C1-M-015	17.75	80	40	1,440	C1-R-015	24	48	24	2,670
20	3/4			C1-M-020	18.75	72	36	1,720	C1-R-020	24	40	20	2,910
22	7/8	22	15	C1-M-022	18.75	60	30	1,830	C1-R-022	24	40	20	2,930
25	1	25		C1-M-025	19.25	50	25	2,150	C1-R-025	24	36	18	3,110
28	1-1/8	28	20	C1-M-028	19.75	50	25	2,490	C1-R-028	24	32	16	3,280
32	1-1/4	32		C1-M-032	19.75	40	20	2,620	C1-R-032	26	24	12	3,560
35	1-3/8		25	C1-M-035	20.5	36	18	2,910	C1-R-035	26	24	12	3,670
38	1-1/2	38		C1-M-038 [#]	21	34	17	3,040	C1-R-038	26	24	12	3,830
42	1-5/8		32	C1-M-042	21	30	15	3,280	C1-R-042	26	22	11	3,910
45	1-3/4			C1-M-045	21.5	24	12	3,560	C1-R-045	26.5	20	10	4,250
48	1-7/8		40	C1-M-048	22	24	12	3,770	C1-R-048	26.5	20	10	4,550
50				C1-M-050	22	24	12	3,910	C1-R-050	27.5	20	10	4,570
54	2-1/8			C1-M-054	22	24	12	4,190	C1-R-054	27.5	20	10	4,640
57	2-1/4	57		C1-M-057 [#]	22	22	11	4,400	C1-R-057 [#]	27.5	16	8	4,890
60	2-3/8		50	C1-M-060	22.5	20	10	4,600	C1-R-060	28	16	8	4,950
64				C1-M-064 [#]	22.5	16	8	5,700	C1-R-064 [#]	28	14	7	5,330
67	2-5/8			C1-M-067 [#]	22.5	16	8	5,000	C1-R-067 [#]	28	14	7	5,650
76	3	76		C1-M-076	23	14	7	5,720	C1-R-076	29	12	6	6,550
80	3-1/8			C1-M-080	24.5	14	7	6,250	C1-R-080 [#]	29.5	12	6	6,950
89	3-1/2	89	80	C1-M-089	24.5	12	6	7,980	C1-R-089	29.5	12	6	8,420
108	4-1/4	108		C1-M-108	25	10	5	9,920	C1-R-108 [#]	31	8	4	10,450
114	4-1/2	114	100	C1-M-114	25.5	10	5	10,470	C1-R-114	31.5	6	3	11,150
133	5-1/4			C1-M-133 [#]	25.5	6	3	11,450	C1-R-133 [#]	31.5	6	3	12,710
140			125	C1-M-140 [#]	26	6	3	11,990	C1-R-140 [#]	32	4	2	13,520
168									C1-R-168 [#]	32	4	2	15,140

その他の情報

備考

#Class 1 チューブの特徴として、H, M, R, Tシリーズに関しては、内径の大きさにより、厚みが変化します。
詳細はお問い合わせ下さい。
パウダー入りチューブにつきましては、別途お問い合わせください。
発泡ゴム製品につき、内径、厚みの寸法は周辺温度帯等の環境条件で変化します。(公表内)
消費税別

チューブ (長さ: 2.0m)

シリーズ 内径 [mm]	銅管 外径 [インチ]	銅管 外径 [mm]	公称 外径 [DN]	Tシリーズ					Uシリーズ				
				品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本	品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本
12	1/2			C1-T-012	32	32	16	3,810					
15	5/8	14	8	C1-T-015	32	32	16	4,080	C1-U-015	40	22	11	5,730
20	3/4			C1-T-020	32	24	12	4,360	C1-U-020	40	22	11	5,800
22	7/8	22	15	C1-T-022	32	24	12	4,640	C1-U-022	40	18	9	7,450
25	1	25		C1-T-025	32	24	12	5,140	C1-U-025	40	18	9	7,820
28	1-1/8	28	20	C1-T-028	33.5	22	11	5,460	C1-U-028	40	16	8	8,540
32	1-1/4	32		C1-T-032	33.5	20	10	5,860	C1-U-032	40	16	8	8,990
35	1-3/8		25	C1-T-035	35	18	9	5,870	C1-U-035	40	12	6	10,620
38	1-1/2	38		C1-T-038	35	16	8	6,250	C1-U-038	40	12	6	10,990
42	1-5/8		32	C1-T-042	36.5	16	8	6,810	C1-U-042	40	12	6	11,510
45	1-3/4			C1-T-045	36.5	12	6	7,260	C1-U-045	40	12	6	14,200
48	1-7/8		40	C1-T-048	37.5	12	6	7,700	C1-U-048	40	12	6	14,480
50				C1-T-050	38	12	6	8,190	C1-U-050	40	12	6	16,900
54	2-1/8			C1-T-054	38	10	5	8,670	C1-U-054	40	10	5	14,980
57	2-1/4	57		C1-T-057	38.5	10	5	9,180					
60	2-3/8		50	C1-T-060	39	10	5	9,340	C1-U-060	40	10	5	16,040
64				C1-T-064	39.5	10	5	9,610					
67	2-5/8			C1-T-067	39.5	8	4	10,050	C1-U-067	40	8	4	17,830
76	3	76		C1-T-076	39.5	8	4	11,570	C1-U-076	40	8	4	20,000
80	3-1/8			C1-T-080	41.5	8	4	11,900	C1-U-080	40	8	4	20,430
89	3-1/2	89	80	C1-T-089	41.5	8	4	14,870	C1-U-089	40	8	4	21,340
108	4-1/4	108		C1-T-108	42.5	6	3	17,630	C1-U-108	40	6	3	23,430
114	4-1/2	114	100	C1-T-114	43	4	2	20,620	C1-U-114	40	4	2	25,480
133	5-1/4			C1-T-133	44	4	2	25,860					
140			125	C1-T-140	44.5	4	2	27,880	C1-U-140	40	4	2	34,340
168			150	C1-T-168	45.5	4	2	31,050	C1-U-168	40	4	2	39,240

その他の情報

備考 #Class 1 チューブの特徴として、H, M, R, Tシリーズに関しては、内径の大きさにより、厚みが変わります。
詳細はお問い合わせ下さい。
パウダー入りチューブにつきましては、別途お問い合わせください。
発泡ゴム製品につき、内径、厚みの寸法は周辺温度帯等の環境条件で変化します。(公表内)
消費税別

チューブ (長さ: 2.0m)

シリーズ 内径 [mm]	銅管 外径 [インチ]	銅管 公称 外径 [mm]	公称外径 [DN]	ラウンドチューブ 50					ラウンドチューブ 65				
				品番	厚さ [mm]	m/箱	本数/箱	円/本	品番	厚さ[mm]	m/箱	本数/箱	円/本
20	3/4			C1-50-020-R	50	10	5	12,790					
22	7/8	22	15	C1-50-022-R	50	10	5	13,150					
25	1	25		C1-50-025-R	50	10	5	13,710					
28	1-1/8	28	20	C1-50-028-R	50	10	5	14,250					
32	1-1/4	32		C1-50-032-R	50	10	5	14,950	C1-65-032-R	65	6	3	26,740
35	1-3/8		25	C1-50-035-R	50	8	4	15,480	C1-65-035-R	65	6	3	27,570
38	1-1/2	38		C1-50-038-R	50	8	4	16,000	C1-65-038-R#	65	4	2	28,370
42	1-5/8		32	C1-50-042-R	50	8	4	16,710	C1-65-042-R#	65	4	2	27,970
45	1-3/4			C1-50-045-R	50	8	4	17,250	C1-65-045-R	65	4	2	29,360
50				C1-50-050-R	50	8	4	18,120	C1-65-050-R	65	4	2	28,470
54	2-1/8			C1-50-054-R	50	6	3	18,840	C1-65-054-R#	65	4	2	28,800
60	2-3/8		50	C1-50-060-R	50	6	3	19,900	C1-65-060-R	65	4	2	34,640
64				C1-50-064-R#	50	6	3	20,050	C1-65-064-R#	65	4	2	34,640
67	2-5/8			C1-50-067-R#	50	6	3	20,070	C1-65-067-R#	65	4	2	35,550
76	3	76		C1-50-076-R	50	4	2	23,260	C1-65-076-R	65	4	2	38,030
89	3-1/2	89	80	C1-50-089-R	50	4	2	27,570	C1-65-089-R#	65	4	2	38,810
114	4-1/2	114	100	C1-50-114-R#	50	4	2	35,810	C1-65-114-R#	65	4	2	45,930
140			125	C1-50-140-R#	50	4	2	39,090	C1-65-140-R#	65	4	2	51,190
168			150	C1-50-168-R	50	4	2	42,690	C1-65-168-R#	65	2	1	62,870
その他の情報													
備考				Class1チューブの特徴として、H,M,R,Tシリーズに関しては、内径の大きさにより、厚みが変化します。詳細はお問合せ下さい。 パウダー入りチューブにつきましては、別途お問合せ下さい。 発泡ゴム製品につき、内径、厚みの寸法は周辺温度等の環境条件で変化します。(公差内) 消費税別									

チューブ (長さ: 2.0m)

シリーズ 内径 [mm]	銅管 外径 [インチ]	銅管 公称 外径 [mm]	公称外径 [DN]	ラウンドチューブ 80				
				品番	厚さ [mm]	m/箱	本数/箱	円/本
89	3-1/2	89	80	C1-80-089-R#	80	4	2	58,930
114	4-1/2	114	100	C1-80-114-R#	80	4	2	65,090
140			125	C1-80-140-R#	80	2	1	80,060
168			150	C1-80-168-R#	80	2	1	79,000
その他の情報								
備考				消費税別				

ロールシート (箱)

品番	厚さ [mm]	長さ [m]	幅 [m]	m ² /箱 [sqm]	円/枚
C1-06150CS-SC	6	15	1.5	22.5	49,250
C1-09150CS-SC#	9	10	1.5	15	55,160
C1-13150CS-C#	13	8	1.5	12	58,930
C1-19150CS-C#	19	6	1.5	9	60,330
C1-25150CS-C#	25	4	1.5	6	54,210
C1-32150CS-C#	32	3	1.5	4.5	53,110
その他の情報					
備考		#受注生産品:最小発注単位と異なるリードタイムが適用される場合があります。 自己粘着のオプションも承ります。最少発注単位と異なるリードタイムが適用される場合があります。 消費税別			